

Kanały i kształtki prostokątne - piwnica - nawiew

| Nr | Sym. | Nazwa | Szt | A00 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | Mat. |
|---------|------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Z2/N/Pi | QESa | Zaślepka prostokątna izolowana | 3 | a = | 150 | b = | 200 | e = | 30 | | | | | | | | | | | | | Ocynk |
| Z1/N/Pi | QESa | Zaślepka prostokątna izolowana | 1 | a = | 200 | b = | 200 | e = | 30 | | | | | | | | | | | | | Ocynk |
| T2/N/Pi | TRa | Trójkąt symetryczny izolowany | 1 | a = | 200 | b = | 250 | d = | 200 | h = | 150 | i = | 30 | p = | 30 | l = | 450 | q = | 120 | r = | 120 | Ocynk |
| T1/N/Pi | TRa | Trójkąt symetryczny izolowany | 1 | a = | 200 | b = | 300 | d = | 250 | h = | 200 | i = | 30 | p = | 30 | l = | 500 | q = | 120 | r = | 120 | Ocynk |
| Ł3/N/Pi | QBa | Łuk symetryczny izolowany | 1 | a = | 150 | b = | 200 | e = | 30 | f = | 30 | r = | 120 | | | | | | | | | Ocynk |
| Ł2/N/Pi | QBa | Łuk symetryczny izolowany | 4 | a = | 200 | b = | 200 | e = | 30 | f = | 30 | r = | 120 | | | | | | | | | Ocynk |
| Ł1/N/Pi | QBa | Łuk symetryczny izolowany | 1 | a = | 300 | b = | 200 | e = | 30 | f = | 30 | r = | 120 | | | | | | | | | Ocynk |
| K7/N/Pi | QDa | Kanał prostokątny izolowany | 2 | a = | 150 | b = | 200 | l = | 850 | | | | | | | | | | | | | Ocynk |
| K6/N/Pi | QDa | Kanał prostokątny izolowany | 4 | a = | 150 | b = | 200 | l = | 1250 | | | | | | | | | | | | | Ocynk |
| K5/N/Pi | QDa | Kanał prostokątny izolowany | 8 | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1250 | | | | | | | | | | | | | Ocynk |
| K4/N/Pi | QDa | Kanał prostokątny izolowany | 1 | a = | 200 | b = | 200 | l = | 1500 | | | | | | | | | | | | | Ocynk |
| K3/N/Pi | QDa | Kanał prostokątny izolowany | 1 | a = | 250 | b = | 200 | l = | 1100 | | | | | | | | | | | | | Ocynk |
| K2/N/Pi | QDa | Kanał prostokątny izolowany | 1 | a = | 250 | b = | 200 | l = | 1250 | | | | | | | | | | | | | Ocynk |
| K1/N/Pi | QDa | Kanał prostokątny izolowany | 2 | a = | 300 | b = | 200 | l = | 1000 | | | | | | | | | | | | | Ocynk |

powierzchnia blach kanałów 0,6 mm = 19,3 m2, powierzchnia blach kształtek 0,6 mm = 12 m2